

DK200[®] & DK300[®]



DK200



DK300

Die besondere Ausführung unseres neuen Hebels (Spannbrücke) für die Doppelkettenspanner Typ DK200 und DK300 ermöglicht den Einsatz der bekannten Doppelkettenspanner für Rohrleitungsteile wie Rohrbiegungen und Flansche.

Der neu entwickelte Hebel kann auch für bereits vorhandene Doppelketten verwendet werden, weil die Ketten und die Hebelanordnung die gleichen sind, wie bei den übrigen Modellen. Der DK200 eignet sich für Rohre mit einer Wandstärke bis zu 15 mm, und der DK300 eignet sich für Rohre mit einer Wandstärke bis zu 20 mm.

DK200				DK300			
Breite	Art.-Nr.	Anzahl Spanner	Gewicht (kg)	Breite	Art.-Nr.	Anzahl Spanner	Gewicht (kg)
8-12"	DK200812	6	21,6				
8-16"	DK200816	7	23,9	12-16"	DK3001216	5	43,4
8-20"	DK200820	9	28,0	12-20"	DK3001220	6	47,9
8-24"	DK200824	11	32,0	12-24"	DK3001224	7	52,3
8-28"	DK200828	13	36,1	12-28"	DK3001228	9	61,1
8-32"	DK200832	14	38,2	12-32"	DK3001232	10	65,6
8-36"	DK200836	16	42,2	12-36"	DK3001236	11	70,0
8-40"	DK200840	18	46,3	12-40"	DK3001240	12	74,4
8-44"	DK200844	19	48,4	12-44"	DK3001244	13	78,9
8-48"	DK200848	21	52,5	12-48"	DK3001248	15	87,7
8-52"	DK200852	23	56,6	12-52"	DK3001252	16	92,2
8-56"	DK200856	25	60,7	12-56"	DK3001256	17	96,5
8-60"	DK200860	26	62,7	12-60"	DK3001260	18	101,0